


UW WERK IS SNELLER KLAAR.

Deze snelle, efficiënte en betrouwbare printer kent een zeer functionele modulaire opzet die grote afdelingen goed kunnen gebruiken om hun zaakjes voor elkaar te krijgen. Met zijn afdruksnelheid van 51 pagina's per minuut A4, is de Kyocera FS-9530DN in staat grote afdrukvolumes te verwerken, en ook nog eens sneller dan u denkt.

- 51 pagina's per minuut in A4, 26 pagina's per minuut in A3
- Standaard 128 MB geheugen, uitbreidbaar tot 640 MB
- Standaard dubbelzijdig afdrukken en netwerkconnectiviteit
- 100 afdelingscodes om het gebruik van de printer te volgen en te regelen
- Opties voor grote papiervolumes en veelzijdige afwerkfuncties
- ECOSYS duurzame componenten, eenvoudig onderhoud
- Lage totale exploitatiekosten (TCO)

Combineer een papercassette voor maximaal 3.000 vel met een finisher met ruimte voor een gelijke hoeveelheid uitvoer voor het moeiteloos verwerken van de grootste afdrukvolumes.

Het efficiënte modulaire ontwerp zorgt er samen met de ruime keuze uit papercassettes en afwerkopties voor dat u eenvoudig de meest ideale afdrupplossing kunt samenstellen.



FS-9530DN

A3 ZWART-WIT AFDELINGSPRINTER

ECOSYS ECOSYS-apparaten worden ontwikkeld met het oog op het minimaliseren van directe en indirecte kosten als onderhoud, systeembeheer en verbruiksmaterialen. Deze systemen kennen geen cartridges en vereisen alleen het verwisselen van de tonercassette. Het modulaire concept maakt het mogelijk functies toe te voegen ter verbetering van de workflow plus naar behoefte een groot aantal opties voor papiertoevoer en -uitvoer. De geïntegreerde systeemsoftware biedt u ook op lange termijn netwerkbrede compatibiliteit. De lange levensduur van de componenten is vriendelijk voor uw portemonnee en het milieu.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera ECOSYS, laser
Afdruksnelheid: Maximaal 51/26 pagina's per minuut A4/A3 enkelzijdig, max. 37/17 pagina's (18/8 vel) per minuut A4/A3 dubbelzijdig
Resolutie: 1.200 dpi-kwaliteit (1.800 x 600)
Tijd tot eerste afdruk: 3,5 seconden
Opwarmtijd: 60 seconden na inschakelen
Afdrukvolume: gemiddeld: 55.000 pagina's/maand, maximaal 300.000 pagina's/maand
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Afdrukken: 900 W, stand-by: 180 W, energiespaarstand (ECOpower): 4,5 W
Geluid (ISO 7779): Afdrukken: 56 dB(A), stand-by: 37 dB(A) energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag
Afmetingen (B x D x H): 599 x 646 x 615 mm
Gewicht: ca. 68 kg
Certificering: TÜV/GS, CE, PTS
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik onder normale omstandigheden het door Kyocera aanbevolen papier.

Invoercapaciteit: 2 x 500-vel universele papercassettes, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
200-vel multifunctionele lade, 45-200 g/m², A3-A6R, Custom (88 x 148 mm tot 297 x 450 mm)
Maximale invoercapaciteit met optionele papierlade PF-750: 4.200 vel
Standaard met ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²
Uitvoercapaciteit: 500 vel met bedrukte zijde onder

BESTURING

Processor: PowerPC 750FL / 600 MHz
Geheugen: 128 MB standaard + ECOMemory, max. 640 MB (1 DIMM slot/100 pin DDR-SDRAM Dimm)
Emulaties: PCL6/PCL5e incl. PjL, PostScript 3TM (KPD L 3), PDF direct print, automatic emulation sensing (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Besturingstaal: PRESCRIBE IIe
Lettertypes: 80 contourlettertypes (PCL), 136 PostScript lettertypes, 1 bitmaplettertype, 45 eendimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode PDF-417 Download-lettertype: Kyocera, PCL + TrueType formaat, Type 1 + 3 formaat

Uw Kyocera Partner:

Systeemplatform:

De FS-9530DN biedt standaard USB-, parallel- en netwerkconnectiviteit en staat garant voor probleemloos systeembeheer. Dankzij de single-platformtechnologie van Kyocera kan voor alle Kyocera PCL/PostScript printers dezelfde driver worden gebruikt binnen het netwerk: van desktopprinters voor één gebruiker tot geavanceerde multifunctionele systemen. Alleen Kyocera biedt u deze probleemloze combinatie tussen vooruitstrevende technologie en expertise op het gebied van hoogwaardige documentverwerking.

PRESCRIBE IIe:

Met de paginaontwerp- en besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen complexe grafische objecten, logo's en (zelfs uit meerdere delen bestaande) formulieren onafhankelijk van het systeem worden ontworpen en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. De integratie van deze objecten in afdrukbare bestanden is daardoor niet langer relevant. Het netwerk wordt ontlast doordat die bestanden pas worden gebruikt wanneer dat nodig is.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

De instellingen van alle printers in het netwerk kunnen vanaf elke Windows-pc visueel worden gecontroleerd en aangepast. KM-Net for Client maakt het mogelijk de instellingen van uw printer eenvoudig aan te passen en de printerstatus te controleren via de parallelle poort, via USB of netwerkaansluiting. KM-Net Viewer is geavanceerde software voor printerbeheer dat het standaardprotocol SNMP gebruikt.

Afdrukfuncties: eMPS - taakbeheer met optionele harde schijf HD-5 voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdrukken en taakopslag 100 afdrukscores voor gebruiksregistratie, PDF direct printing via USB memory stick, professionele afwerk mogelijkheden

INTERFACE

Standaardinterface: Fast Ethernet 10/100Base-TX, High speed bi-directional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface speciaal voor USB memory stick, KUIO-LV optionele interfaceaansluiting
Multiple Interface Connection (MIC): Voor gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal vier interfaces waarbij elke interface over een eigen virtuele printer beschikt.

OPTIES

Papierverwerking

PF-700 papercassette: 2 x 500 vel, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

PF-750 papercassette: Max. 3.000 vel, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

DF-710 finisher + AK-705*:

Hoofdlade: Max. 3.000 vel A4 of 1.500 vel A3 bedrukte zijde onder, 60-200 g/m², A3-B5

Opvanglade links: Max. 200 vel A4 of 100 vel A3/B4 bedrukte zijde boven, 45-200 g/m², A3-A6R,

Opvanglade rechts: Max. 50 vel A4 bedrukte zijde boven, 45-200 g/m², A4-A6R, Nieten: Max. 50 vel A4 of 30 vel A3, 3 posities

DF-730 finisher + AK-705*: Max. 1.000 vel A4 of 500 vel A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, 1 positie voor nieten, max. 30 vel A4 of 20 vel A3/B4, 74-80 g/m²

BF-710 booklet finisher voor DF-710: Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten, 60-80 g/m², voorblad 60-200 g/m², A3, B4, A4R

PH-5C perforator voor DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2/4-gaten

MT-710 mailbox voor DF-710: 7 vakken, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 vakken x 100 vel A4 of 50 vel A3/B4

CB-700: onderzetkast hout met opbergruimte

CB-710: onderzetkast metaal met opbergruimte

*Adapterset AK-705 is nodig voor gebruik van finisher DF-710/DF-730.

Gebruik van harde schijf HD-5 of uitbreiding van RAM-geheugen wordt ten zeerste aanbevolen voor het optimaal functioneren van de finishers.

Geheugen

Printergeheugen: 100 pin DDR-SDRAM DIMM slot (64, 128, 256 of 512 MB)

CompactFlash®-kaart: 1 slot (tot 2 GB) voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's en macro's.

HD-5 harde schijf: 40 GB, opslag van gegevens, formulieren, lettertypes en taakbeheer

Data Security Kit C: Overschrijven en encryptie van HD-5
1 USB Host Interface (USB 1.1) speciaal voor USB memory stick ondersteunt PDF direct printing

Optionele interface

IB-21E Netwerkkkaart: 10Base-T/100Base-TX

SB-50 Netwerkkkaart: 10Base-FL, FibreLink

SB-60 Netwerkkkaart: TokenRing STP/UTP

SB-70 Netwerkkkaart: Draadloos LAN - IEEE 802.11b

SB-110FX Netwerkkkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Glasvezel

SB-140 Netwerkkkaart: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

IB-11 Serielle interface: RS-232C seriële interface

(max. 115.2 kbps)

VERBRUIKSMATERIALEN

TK-710 Tonerkit: Microfijne toner voor 40.000 pagina's (ISO/IEC 19752)

De meegeleverde toner is goed voor 20.000 pagina's (ISO/IEC 19752)

GARANTIE

2 Jaar carry-in garantie als standaard. Kyocera biedt een garantie voor de drum en ontwikkelingsseenheid gedurende 3 jaar of 500.000 afdrukken (waar het eerst sprake van is), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden volgens de aanwijzingen.

KYO LIFE

KYOlife maximaal 3 jaar
Garantie on-site voor printer en opties



Kies de opties die op uw wensen aansluiten



Product depicted includes optional extras

Kyocera Mita Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland,
Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB FS-9530DN/edite 04/2006 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *Alle genoemde merkenamen en producten zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

KYOCERA