

Snelle efficiënte kwaliteit



De 'cloud ready' TASKalfa MZ700i is gebouwd voor snelheid en zorgt dat uw workflows naadloos en veilig verlopen. Met een snelle eerste afdruk na slechts 3,7 seconden, intelligente AI-functies en een uitzonderlijk scherpe afdrukkwaliteit is dit de perfecte oplossing voor productieve en duurzame hybride werkplekken.



TASKalfa MZ700i

A3 monochrome multifunctional

Tot 70 ppm in zwart-wit

Geïntegreerde cloud-ready oplossingen

Flexibele papierverwerking van A6 tot SRA3

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser monochrome multifunctional HyPAS™ solution platform

Bedieningspaneel: 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar

Printsnelheid: tot 70/35 pagina's A4/A3 per minuut, snelheid dubbelzijdig printen/kopiëren: 70 pagina's A4 per minuut

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit, 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)

Opwarmtijd: 17 seconden of minder

Tijd tot eerste afdruk: 3,7 seconden of minder

Tijd tot eerste kopie: 4,1 seconden of minder (DP), 3,7 seconden of minder in zwart-wit (glasplaat)

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Geheugen: standaard 4GB + 128GB SSD, 320GB of 1TB HDD optioneel

Standaard interfaces: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot voor optionele interne print server of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag

Afmetingen (B x D x H): 602 x 665 x 790 mm

Gewicht: 83kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik: printen: 850W, kopiëren: 850W, spaarstand: 35W, stand-by: 40W, Slaapstand: 0,4W

Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter): kopiëren/printen: 56,8 dB(A) LpA stand-by: 32,9 dB(A) LpA

Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 52–300 g/m², (banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), custom (98 x 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papercassette: 2 x 500 vel 52 - 300 g/m², 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e cassette van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4

Duplexeheid: ondersteunt standaard 60–256 g/m², SRA3 tot A6R

Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximaal 5.000 vel

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPD3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)

Printfuncties: encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit, super resolutie

Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, Microsoft Cloud printing

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger

Continu kopiëren: 1–9.999

Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

Belichtingsmodus: handmatig: 17 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart

Digitale functies: meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, Zin1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering, kader wissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulier-overlay, kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen, blanco pagina overslaan, ID kopiëren, vertrouwelijke documentbeveiliging

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan, handschrift wissen en markeren, Preventie van afbeeldingsdefecten, ID-scan

Scansnelheid: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200dpi, 256 grijschalen per kleur

Maximaal scanformaat: A3, Ledger

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare PDF (optie), MS Office bestand (optie)

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33.6kbps

Transmissietijd: minder dan 3 seconden (JBIG)

Scansnelheid: 2 seconden of minder

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger, banner: 1.600mm

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Functies: netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst draaien, versleutelde verzending en ontvangst, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst, rondzending, optionele internetfax, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12 of 14

VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddeld continu tonerrendement in overeenstemming met 6% dekking A4

Tonerkit: TK-6355, toner zwart voor 40.000 pagina's A4

WT-8500: toneravalbak: 70.000 vel

Nietjes: SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor BF-730, DF-7100, DF-7120 en DF-9100, SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7140 en SH-14, 5x 5.000 nietjes, voor DF-7150

OPTIES

Faxstelsysteem: Fax System 12 en 14

Internet Fax Kit (A): Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: scannen naar doorzoekbare PDF-oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7150: (dubbelzijdig), 140 vel, 35–160 g/m² (enkelzijdig), 50–120 g/m² (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm

DP-7160: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (enkelzijdig), 50–220 g/m² (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm

DP-7170: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (enkelzijdig), 50–220 g/m² (dubbelzijdig), A6R – A3, banner tot 1.900 mm

DT-730 (B): documentlade

PF-7120: side deck: 3.000 vel, A4, 60-300 g/m²

PF-7140: 2 x 500 vel, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PF-7150: 2 x 1.500 vel, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7100: interne finisher 500 vel A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities

DF-7120: 1.000 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities

DF-7140: hoofdvlade: 4.000 vel A4, subvlade: 200 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities

DF-7150: document finisher + AK-7110: hoofdvlade: 4.000 vel A4, subvlade: 200 vel A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 100 vel A4 of 50 vel A3 op 3 posities

AK-7110: attachment kit voor DF-7120 en DF-7140: 100 vel, 52–300 g/m², A6R–SRA3, * Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van de DF-7120 en DF-7140

PH-7C: perforator voor DF-7120 en DF-7140 2-gaats/4-gaats, 45-300 g/m², A5R-A3

PH-7120: perforatie-eenheid voor interne finisher DF-7100

MT-730 (B): mailboxsorteerder voor DF-7140 7 bakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m²

BF-9100: boekje en tri-vouweeenheid unit voor DF-7150

BF-730: boekje en tri-vouweeenheid voor DF-7140

JS-7100: interne job separator voor 100 vel, 52-300 g/m², A6R - SRA3

JS-7110: interne staffellade voor 250 vel, 52-300 g/m², A6R - SRA3

Bannergeleider 10: bannerpapierinvoerleider, 10 vel

HD-15: harde schijf 320 GB

HD-16: harde schijf 1 TB

NK-7120: NK-7120 nummeriek toetsenbord

Toetsenbordhouder 10

UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning

UG-34 AC: Emulatie (IBM Proprinter / EPSON LQ-850 / LinePrinter)

USB IC-kaartlezer + kaartauthenticatiekit (B) AC

IB-37: draadloze netwerkinterface (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)

IB-54: draadloze LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: GB-Ethernet-kaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

Platencover type (E)

CB-7200W: onderkast hout

CB-7211M: onderkast metaal

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor het laatste nieuws over connectiviteit naar kyoceradocumentsolutions.nl. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX en KX Driver zijn handelsmerken van The Kyocera Companies. Mac OS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple, Inc. Windows is een handelsmerk van Microsoft, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



KYOCERA Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 * 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-587 72 00 - informatie@dnl.kyocera.com


kyoceradocumentsolutions.nl