

Een echt werkpaard

De hoge prestaties van de ECOSYS PA5000x, gecombineerd met optimale oplossingen voor gegevensbescherming, maakt dit de perfecte oplossing voor kleine en middelgrote werkgroepen. Met tot 50 pagina's per minuut in een uitstekende resolutie van 1.200 dpi en een snelle tijd tot de eerste afdruk van slechts 5,4 seconden, combineert deze ECOSYS hoge productiviteit met kostenbesparingen.

**ECOSYS PA5000x****A4 monochrome printer****Tot 50 pagina's per minuut A4****1.200 x 1.200 dpi resolutie**

A4

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser monochrome printer
Bedieningspaneel: LCD 21 letters, 5 regels
Type: desktop
Printersnelheid: tot 50 pagina's A4 per minuut;
Dubbelzijdige printsnelheid: 35,5 pagina's per minuut A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi
Aanbevolen printvolume: 4.000 pagina's per maand
Maximaal printvolume: 200.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 1.000.000 pagina's of 5 jaar
Opwarmtijd: 20 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 5,4 seconden of minder
CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Geheugen: standaard 512MB; maximaal 2,5GB (optioneel)
Standaard interfaces: standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot voor optionele interne printserver of SSD harddisk, slot voor optionele SD/SDHC kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingcodes
Afmeting (B x D x H): zonder verpakking: 380 x 410 x 320 mm (zonder uitsteeksel); 390 x 416 x 343 mm (met uitsteeksel); met verpakking: 549 x 494 x 438 mm
Gewicht: circa 16,1kg inclusief toner, met verpakking: 20 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Printen: 652 W
Stand-by: 9 W
Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdrukniveau: ISO 7779/ISO 9296):
Printen: 55 dB (A)
Stand-by: 30 dB (A)
Certificering GS, TÜV, CE
Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 60 tot 220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 915 mm.
Standaard universele papercassette: 500 vel, 60–120 g/m², A4, A5, B5, A6, letter, legal, folio, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm).
Maximale invoercapaciteit met opties: 2.600 vel.
Standaard duplexfunctie: 60 tot 120 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor 'vol met papier', 250 vel bedrukte zijde boven met PT-320

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Beveiligingsfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752
TK-3410 tonerkit: microfijne toner zwart voor 15.500 pagina's A4, capaciteit van starttoner is 8.000 pagina's A4

OPTIES

PF-3110 papercassette (maximaal 4 units): maximaal 500 vel, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, legal, custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 bulk papierinvoer en PB-325 printerbasis: maximaal 2.000 vel, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, letter, custom (76 x 148 tot 216 x 305 mm); niet in combinatie met PF-3110
PT-320 papierlade: 250 vel bedrukte zijde boven
CB-360W-B: onderzetkast houdt inclusief opslagcapaciteit, ongeveer 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)
CB-365W-B: onderzetkast houdt inclusief opslagcapaciteit, ongeveer 380 x 411 x 254 mm (BxDxH)
CA-3100 onderzetplankje op zwenkwiel: voor een grotere stabiliteit. Verplicht bij installatie van 4 optionele papierladen.
Geheugenuitbreiding: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
HD-17 SSD harddisk: 64GB
HD-18 SSD harddisk: 256GB
HD-19 SSD harddisk: 512GB

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar. De kaarthouder is standaard.
Optionele interface:
IB-32 B: IEEE1284 interface
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie, KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of 500.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies. On-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printers en opties

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak, gebruikersdocumenten, stroomkabel

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Met hun duurzame componenten zijn ECOSYS-apparaten ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten wat betreft onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner regelmatig te worden vervangen. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van KYOCERA kosten u en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-58 77 200



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.
©2022 KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.