

Hoge productiviteit en uitstekende prestaties

De ECOSYS PA6000x drukt tot 60 pagina's per minuut en maakt vanuit de standby-stand al na 4,5 seconden de eerste afdruk. U hoeft dus niet lang op uw afdrucken te wachten. De kosten tijdens het gebruik zijn laag en daarnaast beschikt de machine over uitgebreide beveiligingsfuncties.



ECOSYS PA6000x



A4 monochrome printer

Tot 60 pagina's per minuut A4

1.200 x 1.200 dpi resolutie

A4

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS monochrome laserprinter

Operation panel: LCD 21 karakters, 5 regels

Type: desktop

Printsnelheid: tot 60 pagina's per minuut A4;

dubbelzijdige printsnelheid: 43 pagina's per minuut A4.

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi

Aanbevolen printvolume: 6.000 pagina's per maand

Maximale printvolume: 300.000 pagina's per maand

Maximale Levensduur: 1.000.000 pagina's of 5 jaar

Opwaktijd: 25 seconden of minder

Tijd tot eerste print: 4,5 seconden of minder

CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz

Geheugen: standaard 512MB; maximaal 2,5GB (optioneel)

Standaard interfaces: standaard interface: USB 2.0

(Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optionele Wireless LAN

(IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot voor optionele interne print-

server of SSD harddisk, slot voor optionele SD/SDHC kaart

Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes

Afmeting (B x D x H): zonder verpakking:

403 x 410 x 320 mm (zonder uitsteeksel);

410 x 416 x 363 mm (met uitsteeksel);

met verpakking: 549 x 517 x 455 mm

Gewicht: circa 16,2kg inclusief toner, met verpakking: 20 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Printen: 710,2 W

Stand-by: 9 W

Slaapstand: 0,5 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

Printen: 57 dB (A)

Stand-by: 33 dB (A)

Certificering GS, TÜV, CE

Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieunorm ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd

op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik

door KYOCERA aanbevolen papier onder

normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 60 tot

220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, custom (70

x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 915 mm.

Standaard universele papiercassette: 500 vel, 60–120 g/

m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, custom (105 x 148 tot

216 x 356 mm)

Maximale invoercapaciteit met opties: 2.600 vel

Standaard duplexfunctie: 60 tot 120 g/m², A4, A5,

B5, letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor

'vol met papier', 250 vel bedrukte zijde boven met PT-320

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS, PPML,

TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster,

PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850

Besturingssystemen: alle huidige Windows besturings-

systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS,

Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,

KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria),

1 bitmap font, 45 types één-dimensionale barcodes,

1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)

Beveiligingsfuncties: PDF Direct Print, Internet printing

IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen

IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk

data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3,

SMTP over TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct

Print, Universal Print, printen via Chrome OS

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print

app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct

VERBRUUKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met

ISO/IEC 19752

TK-3440 tonerkit: microfijne toner zwart voor 40.000

pagina's A4, capaciteit starttoner is 11.000 pagina's A4

OPTIES

PF-3110 papercassette (maximaal 4 units):

maximaal 500 vel, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter,

legal, custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 bulk papierinvoer en PB-325 printerbasis:

maximaal 2.000 vel, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, letter,

custom (76 x 148 tot 216 x 305 mm); niet in combinatie

met PF-3110

PT-320 papierlade: 250 vel bedrukte zijde boven

CB-360W-B: onderzetkast houdt inclusief opslagcapaciteit,

ongeveer 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)

CB-365W-B: onderzetkast houdt inclusief opslagcapaciteit,

ongeveer 380 x 411 x 254 mm (BxDxH)

CA-3100 onderzetplankje op zwenkwiel: voor een

grotere stabiliteit. Verplicht bij installatie van 4 optionele

papierladen.

Geheugenuitbreiding: MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

Opslag voor eenvoudig documentbeheer:

HD-17 SSD harddisk: 64GB

HD-18 SSD harddisk: 256GB

HD-19 SSD harddisk: 512GB

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Ondersteuning voor verschillende

authenticatie sleutels beschikbaar.

De kaarthouder is standaard.

Optionele interface:

IB-32 B: IEEE1284 interface

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) met Wi-Fi Direct

IB-53: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie, KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of 500.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerste voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies. On-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printers en opties

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties

INHOUD VERPAKKING

Basisstelsysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak, gebruikersdocumenten, stroomkabel

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECOonomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Bechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0)20 587 72 00



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.

©2022 KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.