

ECOSYS M5526cdn/A & ECOSYS M5526cdw/A:

# Professioneel kleuren multi-talent

Dit nieuwe 3-in-1 kleurenmodel van de ECOSYS serie combineert de beste kleurkwaliteit met de laagste kosten – en het zal ook uw werkproces aanzienlijk verlichten. De dubbelzijdige documenttoevoer, het 4,3 inch kleurentouchscreen en de programma-toetsen vereenvoudigen een complex werkproces en verbeteren de productiviteit, waardoor deze machines absolute allrounders zijn. De hoge capaciteit toner, goed voor maximaal 3.000 afdrucken in kleur, biedt ongeëvenaarde lage kosten per pagina. Wees gerust, het is de perfecte multifunctionele partner voor uw bedrijf met een toekomst vol briljante kleuren.



**ECOSYS M5526cdn/A / M5526cdw/A**

**Tot 26 pagina's per minuut in kleur en  
zwart-wit**

**Dubbelzijdige documenttoevoer  
(Dualscan)**

**Klaar voor mobiel afdrucken & scannen**

**Standaard Wifi & Wifi-Direct  
(M5526cdw/A)**

## Specificaties

### ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, laser kleur  
**Bedieningspaneel:** 10,9 cm (4,3 inch) kleurentouchscreen  
**Printsnelheid:** tot 26 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi geprint op gereduceerde snelheid, multibit-technologie voor printkwaliteit tot 9.600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 grijschalen per kleur (scan/kopie)  
**Aanbevolen printvolume:** 2.800 pagina's per maand  
**Maximale printvolume:** 50.000 pagina's per maand  
**Maximale levensduur:** 100.000 pagina's voor 5 jaar  
**Scanvolume:** maximaal 2.000 pagina's per maand  
**Opwarmtijd:** 29 seconden of minder  
**Tijd tot eerste print:** 9,5/10,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur  
**Tijd tot eerste kopie:** 8/10 seconden of minder in zwart-wit/kleur  
**CPU:** 800MHZ  
**Geheugen:** standaard 512 MB, maximaal 1.536 MB  
**Standaard interface:**  
ECOSYS MA5526cdn/A: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) slot voor optionele SD/SDHC-Card  
ECOSYS MA5526cdw/A: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, slot voor optionele SD/SDHC-Card  
**Afmeting (B x D x H):** basissysteem: 417 x 429 x 495 mm  
**Gewicht:** basissysteem: circa 26 kg  
**Stroomvoorziening:** 220/240 Vac, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
Kopiëren/printen: 375 W  
Stand-by: 41 W  
Slaapstand: 1 W  
**Geluid (geluidsdruk):** ISO 7779/ISO 9296:  
Kopiëren/printen zwart-wit/kleur: 49/49 dB(A) LpA  
Stand-by: 30 dB(A) LpA  
Slaapstand: onmeetbaar laag  
**Certificering:** GS, TÜV, CE  
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

### PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** 50 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 vel universele papercassette; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm).  
Maximale invoercapaciteit met opties: 550 vel  
**Duplexeenheden:** standaard duplexfunctie voor dubbelzijdig afdrucken: 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Documenthoever (Dual-Scan):** 50 vel, 50–160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)  
Uitvoercapaciteit: maximaal 150 vel; bedrukte zijde onder en met papier vol detectie

### PRINTFUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE IIc  
**Emulaties:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windowsbesturingssystemen, MAC OS X Version 10.8 of hoger, Unix, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contour lettertypes voor PCL/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap-lettertype, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische generatie van checksums evenals ondersteuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

### KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A4/Legal  
**Continu kopiëren:** 1–999  
**Zoombereik:** 25–400 % in stappen van 1%  
**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages  
**Belichtingsmodus:** handmatig: 9 stappen  
**Beeldafstelling:** tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document  
**Funcities:** automatische kleur modus, meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, kopiëren van ID-kaart, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen, regeling kopieerdichtheid

### SCANFUNCTIES

**Functionality:** scan-to-e-mail (SMTP), scan-to-FTP (FTP over SSL), scan-to-SMB, scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)  
**Scansnelheid:** 30 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 23 ipm (300 dpi, A4, kleur), 24 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, dubbelzijdig), 16 ipm (300 dpi, A4, kleur, dubbelzijdig)  
**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)  
**Maximaal scanformaat:** A4, Legal  
**Herkennen origineel:** tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst, tekst (voor OCR)  
**Bestandtypes:** TIFF, PDF, PDF/A , hoge compressie PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS  
**Compressiemethode:** MMR/JPEG  
**Funcities:** geïntegreerd adresboek, active directory support, versleutelde gegevensoverdracht, blanco vel over-slaan

### VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798  
**Tonerkit TK-5240K:** zwart voor 4.000 pagina's A4  
**Starttoner:** zwart voor 1.200 pagina's A4  
**Tonerkit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:** cyaan, magenta, geel voor 3.000 pagina's A4  
**Starttoner:** cyaan, magenta, geel voor 1.200 pagina's A4

### OPTIES

**PF-5110 papercassette:** 250 vel; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)  
**Geheugenupgrade:** 1.024 MB, 512MB  
**UG-33:** ondersteuning ThinPrint  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar  
**CB-510-B:** onderkast hout

### GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. Kyocera garandeert de drum en developer gedurende 3 jaar of 100.000 pagina's (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet), op voorwaarde dat elke machine wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de service-instructies.

### WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Basisstelsysteem, starttoners (zwart, cyaan, magenta, geel 1.200 pagina's elk, in overeenstemming met ISO/IEC 19798), geïntegreerde afvaltonerbak, DVD met productbibliotheek, beknopte handleiding, veiligheidsgids, bedieningspaneel, label voor "stille modus"/netsnoer

### KYOLIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties.

1. De machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes in continu bedrijf te bereiken. De maximale volumes hebben betrekking op het gebruik van de print- of scanneerheid en omvatten het gebruik ervan voor de print-, kopieer- en scantfuncties.  
Opmerking: In deze context komt een gelokteerde pagina overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

De ECOSYS M5526cdn/cdw/A bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de hoge eisen van drukke kantooromgevingen.

Deze machine combineert effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit en zorgen tegelijkertijd voor een minimale impact op het milieu.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.nl